


2.2 LAMPY BŁYSKAJĄCE

2.2.1 LAMPY SERII OVOLUX

$V_{12 \div 48} \overline{\sim} - 24 \div 240 \sim (\pm 10\%)$	Ba15d 5W-10W LD	105 115 145 F	$\overline{\sim}$	\sim 50/60 Hz	Błysk/min. 110±20
IP 65	°C -30 +50	Praca ∞		1 2 3 4 5 / 6	PC


WERSJA Z ŻARÓWKĄ




M 16

OVOLUX PG9 F MT
OVOPG9FMT*

Światło ciągłe

	$V \overline{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
BA 15d 5W LR BA 15d 5W	mA	430	210	100	35	22
	Cd (p)	4	3	3	2,5	2,5
BA 15d 10W LR BA 15d 10W	mA	830	420	210	90	42
	Cd (p)	6,5	4,5	4,8	3,7	3,8

OVOPG9FMT12240DA1	● 30031	OVOPG9FMT12240DA4	● 30034
OVOPG9FMT12240DA2	● 30032	OVOPG9FMT12240DA5	● 30035
OVOPG9FMT12240DA3	● 30033	OVOPG9FMT12240DA6	○ 30036




Kg. 0,24




M 16

OVOLUX PG9 L MT
OVOPG9LMT*

Światło migające

	$V \overline{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48					-	-
	$V \sim$	-					24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240	
BA 15d 5W LR BA 15d 5W	mA	430	210	100	35	22		
	Cd (p)	4	3	3	2,5	2,5		
BA 15d 10W LR BA 15d 10W	mA	830	420	210	90	42		
	Cd (p)	6,5	4,5	4,8	3,7	3,8		


OVOPG9LMT1248D1	● 30071	OVOPG9LMT24240A1	● 30111
OVOPG9LMT1248D2	● 30072	OVOPG9LMT24240A2	● 30112
OVOPG9LMT1248D3	● 30073	OVOPG9LMT24240A3	● 30113
OVOPG9LMT1248D4	● 30074	OVOPG9LMT24240A4	● 30114
OVOPG9LMT1248D5	● 30075	OVOPG9LMT24240A5	● 30115
OVOPG9LMT1248D6	○ 30076	OVOPG9LMT24240A6	○ 30116



Kg. 0,24

* Dostarczane bez żarówki


WERSJA Z DIODAMI LED SMD

$V_{12 \div 24} \overline{\sim} - 90 \div 240 \sim$	Błysk/min. 0 / 1F: 120±10 / 2F: 2x90±10 / 3F: 3x140±10	\sim 50/60 Hz				
IP 65	°C -30 +50	Praca ∞		1 2 3 4 5 / 6	PC	$\overline{\sim}$

4 tryby pracy: światło ciągłe, 1, 2 lub 3 flesze wybierane za pomocą przełączników


OVOPG9MULTISMD1224DA1	● 38801	OVOPG9MULTISMD90240A1	● 38811
OVOPG9MULTISMD1224DA2	● 38802	OVOPG9MULTISMD90240A2	● 38812
OVOPG9MULTISMD1224DA3	● 38803	OVOPG9MULTISMD90240A3	● 38813
OVOPG9MULTISMD1224DA4	● 38804	OVOPG9MULTISMD90240A4	● 38814
OVOPG9MULTISMD1224DA5	● 38805	OVOPG9MULTISMD90240A5	● 38815
OVOPG9MULTISMD1224DA6	○ 38806	OVOPG9MULTISMD90240A6	○ 38816

V	$12/24 \overline{\sim}$	$90/240 \sim$
mA	180	40



Dostępne również wersje:

- OVOLUX E MULTI SMD (z gwintem E27)



OVOLUX MULTI SMD (do montażu ze wspornikami TWS)




WERSJA Z ŻARÓWKA KSENONOWĄ



M 16

OVOLUX PG9 X
OVOPG9X

2F	$V \text{ ---}$	24	-	-
	$V \sim$		110	240
	mA	360	50	65
	Cd (p)	200	75	70
XENON 2J LRX 2J		100	35	100
		300	110	250



Kg. 0,24

OVOPG9X24DA1 ● 30151	OVOPG9X110A1 ● 30191	OVOPG9X230240A1 ● 30231
OVOPG9X24DA2 ● 30152	OVOPG9X110A2 ● 30192	OVOPG9X230240A2 ● 30232
OVOPG9X24DA3 ● 30153	OVOPG9X110A3 ● 30193	OVOPG9X230240A3 ● 30233
OVOPG9X24DA4 ● 30154	OVOPG9X110A4 ● 30194	OVOPG9X230240A4 ● 30234
OVOPG9X24DA5 ● 30155	OVOPG9X110A5 ● 30195	OVOPG9X230240A5 ● 30235
OVOPG9X24DA6 ○ 30156	OVOPG9X110A6 ○ 30196	OVOPG9X230240A6 ○ 30236

SPOSOBY MONTAŻU



Numery katalogowe zob. str. 35
* Dostarczane bez żarówki